

S680

Compacte accu opzit-veegmachine

Betrouwbare prestaties in een compacte veegmachine

De S680 is een gebruiksvriendelijke en zeer wendbare, compacte opzit-veegmachine. Reinigt effectief in krappe en grote ruimtes binnen lichte tot middelzware toepassingen. Reinigt stil en emissievrij met de accuaandrijving.



Compact ontwerp

Bereikt gemakkelijk vele delen van de ruimte met een compact ontwerp met een strakke draaicirkel en voorwielbesturing.



Veelzijdige reinigingsprestaties

Reinigt verschillende harde vloeren en tapijtoppervlakken met materialen die geen strepen achterlaten en een zelfnivellerende hoofdborstel die zich automatisch aanpast aan oppervlakten.



Eenvoudige bediening

Zorgt voor een succesvolle bediening en vereenvoudigt de training van de gebruiker met gebruiksvriendelijke bedieningselementen en voorgeprogrammeerde werkinstellingen.

Binnen in de S680

- 1. Intuïtieve bedieningselementen** hebben drie voorgeprogrammeerde werkinstellingen om het bedienen en trainen te vergemakkelijken.
- 2. De grote vergaarbak van 70 liter** maximaliseert de reinigingsproductiviteit, waardoor langere schoonmaakdiensten mogelijk zijn.
- 3. De veegbaan van 1.050 mm** maakt gebruik van dubbele zijborstels voor effectieve reiniging in grote doorgangen om de tijd die vereist is om te reinigen te verminderen.
- 4. De vergaarbak voor laag storten met een geïntegreerde handgreep** zorgt voor een ergonomische en veilige bediening.
- 5. Duidelijke zichtlijnen** bieden een uitstekend zicht voor de gebruiker en verhogen de veiligheid van de gebruiker.
- 6. Een geïntegreerd stofscherm** zorgt ervoor dat grof vuil effectief wordt vastgehouden.
- 7. Met het instelbare toerental** van de zijborstel kunnen gebruikers de borstelsnelheid aanpassen aan hun werkzaamheid.
- 8. Automatische zelfnivellerende borsteltechnologie** vergemakkelijkt de mogelijkheid om harde en zachte vloerooppervlakken te reinigen, zowel binnen als buiten, en biedt effectieve prestaties in verschillende omgevingen.



Specificaties van de S680



FUNCTIE	SPECIFICATIE
Type veegsysteem	over-de-kop
Veegbaan (hoofdveegsysteem)	650 mm
Veegbaan (met zijborstel)	1050 mm
Productiviteit per uur: maximaal (volle snelheid, geen overlap)	6300 m ²
Productiviteit per uur: Gemiddeld (4,8 km/u, 75 mm overlap)	4700 m ²
Capaciteit van de vuilvergaarbak	70 liter
Stortheogte van de vuilvergaarbak	laag, handmatig
Maximale snelheid	6 km/u
Maximale helling	9,1 graden/16%
Energiebron	accu

FUNCTIE	SPECIFICATIE
Gebruiksduur (maximaal, in minuten)	220
Systeemspanning	24 volt
Filtertype	paneel, weefsel
Filteroppervlakte	3,8 m ²
Filtereffectiviteit	5 µm
Thermo-Sentry™	standaard
Veiligheidsschakelaar bestuurdersstoel	standaard
Oranje stroboscooplamp	standaard
Minimale draaicirkel	2400 mm
Lengte x breedte x hoogte	1400 x 816 x 1142 mm
Gewicht (zonder accu's)	173 kg

De specificaties mogen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en variëren mogelijk tijdens de bediening van de machine. Er worden gemiddelden getoond.
* Bedrijfstijden zijn gebaseerd op continue veegwerkingslijden.

