

FUNCTIE	650 mm schijf	700 mm schijf	800 mm schijf	700 mm cilindrisch	700 mm orbitaal
Productiviteit (per uur) Theoretisch maximum	3.382 m ² /uur	3.642 m ² /uur	4.162 m ² /uur	3.642 m ² /uur	2.861 m ² /uur
Geschatte dekking* - Conventioneel	2.432 m ² /uur	2.635 m ² /uur	3.040 m ² /uur	2.635 m ² /uur	2.070 m ² /uur
Geschatte dekking* - ec-H2O NanoClean™	2.734 m ² /uur	2.800 m ² /uur	3.231 m ² /uur	2.800 m ² /uur	2.200 m ² /uur
BORSTELAANDRIJFSYSTEEM					
Schrofmotor	2x 24 VDC, 0,75 hp / 0,55 Kw	2x 24 VDC, 0,75 hp / 0,55 kW	2x 24 VDC, 0,75 hp / 0,55 kW	2x 24 VDC, 0,63 hp / 0,47 kW	24 VDC, 0,75 hp / 0,55 kW
Borstelpad RPM	220 RPM	220 RPM	220 RPM	1500 RPM	2200 RPM
Neerwaartse borsteldruk	laag: 18 kg med: 36 kg hoog: 54,5 kg	laag: 18 kg med: 36 kg hoog: 54,5 kg	laag: 18 kg med: 36 kg hoog: 54,5 kg	laag: 18 kg med: 36 kg hoog: 54,5 kg	laag: 50 kg med: 63,5 kg hoog: 77 kg
OPLOSSINGS-/OPVANGSYSTEEM					
Capaciteit schoonwatertank	85 liter				
Capaciteit vuilwatertank	102 liter				
Zuigmotor	24 VDC, 0,63 hp / 0,47 kW				
Zuigwaterkolom	1170 mm				
Zuigwaterkolom - Quiet-Mode™	810 mm				
REINIGINGSTECHNOLOGIE					
Conventioneel	Standaard				
ec-H2O NanoClean	Optioneel				
Severe Environment™ (optioneel alleen met ec-H2O NanoClean)	Optioneel				
Capaciteit tank voor zware omstandigheden	2,5 liter				
ACCUSYSTEEM					
Systeemvoltage	24 Volt				
Accusoorten - 4 vereist Nat 210AH C/5 Sealed AGM 180AH C/5	Optioneel Optioneel				
Loopduur accu - Nat 210AH C/5 (tot x uur)**	5,6	5,6	5,1	5,1	4,7
Interne of externe lader	Optioneel				
Smart-Fill™ Tankcapaciteit automatisch accuwater bijvullen (Optioneel)	2,5 liter				

AANDRIJFSYSTEEM					
Schrobsnelheid	5,0 km/uur				Lage en medium neerwaartse druk: 4,0 km/u Hoge neerwaartse druk: 3,7 km/u
Rijsnelheid	5,5 km/u				
Vrije draaicirkel	1499 mm	1514 mm	1565 mm	1514 mm	1499 mm
MACHINESPECIFICATIES					
Lengte	1486 mm	1501 mm	1552 mm	1501 mm	1486 mm
Breedte	700 mm	750 mm	850 mm	780 mm	710 mm
Hoogte	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Vloerwiserbreedte	973 mm	1049 mm	1234 mm	1234 mm	1049 mm
Gewicht (zonder accu's)	145 kg	150 kg	161 kg	168 kg	168 kg
Gewicht (incl. accu's)	277 kg	281 kg	293 kg	299 kg	299 kg
MTG	363 kg	367 kg	379 kg	386 Kg	386 Kg
Geluidsniveau (oor gebruiker)***	66,5 dBA	66,5 dBA	66,5 dBA	66,4 dBA	67,0 dBA
Quiet-Mode™ (oor gebruiker)***	61,7 dBA	61,7 dBA	61,7 dBA	61,8 dBA	60,6 dBA
Vloeistoftoevoer T500					
Vloeistoftoevoer voor conventioneel schrobben	Laag: 1,14 liter/min med: 1,33 liter/min hoog: 1,90 liter/min	laag: 1,14 liter/min med: 1,33 liter/min hoog: 1,90 liter/min	laag: 1,14 liter/min med: 1,33 liter/min hoog: 1,90 liter/min	laag: 1,14 liter/min med: 1,33 liter/min hoog: 1,90 liter/min	laag: 1,14 liter/min med: 1,33 liter/min hoog: 1,90 liter/min
Vloeistofdosering ec H2O NanoClean	laag: 0,57 liter/min med: 0,84 liter/min hoog: 1,14 liter/min	laag: 0,84 liter/min med: 1,25 liter/min hoog: 1,67 liter/min	laag: 0,84 liter/min med: 1,25 liter/min hoog: 1,67 liter/min	laag: 0,84 liter/min med: 1,25 liter/min hoog: 1,67 liter/min	laag: 0,84 liter/min med: 1,25 liter/min hoog: 1,67 liter/min
<p>* Voor de geschatte dekking is gebruikgemaakt van de snelheid en de benodigde tijd voor legen/vullen die zijn gespecificeerd in het handboek "ISSA Cleaning Times" (2004).</p> <p>** Tot draaitijden zijn gebaseerd op doorlopend schrobben, Natte 210AH C/5 accu's, Quiet-Mode-instelling, lage neerwaartse druk, ec-H2O uit..</p> <p>***Geluidsniveaus (ISO 11201) zoals aanbevolen door de American Association of Cleaning Equipment Manufactures (AACEM) en OSHA..</p> <p>Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.</p>					

Walo Hygiëne en Reinigingssystemen B.V.

0187-605374
welkom@walo.nl
www.walo.nl